Безопасный манометр RSChgG 160 - 3v

Требования при добыче и транспортировке нефти и газа на все большие расстояния, а также к их соответствующей первичной обработке постоянно возрастают. Следовательно, и наши измерительные приборы должны соответствовать возрастающим стандартам применения.

Специально для северных широт, где температура окружающей среды достигает -60 °C, мы разработали безопасный манометр, который упрямо выдерживает такие погодные условия...

Наряду с экстремальными температурами до -60 °C наш RSChqG160 - 3∨ устойчив к воздействию песчаных бурь, морской соленой воды или морского воздуха. Эксплуатация во взрывоопасных зонах для данного манометра тоже непроблематична.

Отличительные признаки

- эксплуатация при температуре окружающей среды до -60 °C
- корпус с завальцованным кольцом, для большей надежности корпус и штуцер сварены
- корпус с заполнением силиконовым маслом во избежание образования конденсата

Технические характеристики

Класс точности

Номинальный размер 160 MM

Диапазоны измерения

-1 / 0 бар до 0 – 2500 бар

Исполнение

присоединение снизу

Категория безопасности S3 no DIN EN 837-1

Допустимая температура окружающей среды -60 °C до +60 °C

Присоединение к процессу G1/8B

Детали, контактирующие с измеряемой средой нерж. сталь 316L

для усложненных задач в измерении давления на наружных установках при температуре до -60 °C



ARMANO Messtechnik GmbH

Am Gewerbepark 9 08344 Grünhain-Beierfeld Tel.: +49 2803 9130 - 0



Manometerstraße 5 46487 Wesel-Ginderich Tel.: +49 2803 9130 - 0



РВ_01_031_07/20 © ARMANO Messtechnik GmbH · Мы оставляем за собой право на технические изменения, замену материала; возможны опечатки. Перевод немецкого проспекта каталога на русский язык